

HYDROMAC



REPRÉSENTANT EXCLUSIF

WE CAN

**VENTE MATÉRIELS DE MANUTENTION
ET DE TRAVAUX PUBLICS**

CHARIOT A FOURCHE 30FR



Général	1	Modèle		CPCD30FR
	2	Puissance nominale	Kg	3000
	3	Centre de charge	mm	500
Dimension	4	Type d'énergie		Diesel
	5	Transmission		hydraulique
	6	Hauteur de levage	mm	3000
	7	Hauteur de levage libre	mm	80
	8	Rayon de braquage	mm	2500
	9	Longueur totale	mm	3800
	10	Largeur totale		1230
	11	Hauteur totale (mât abaissé)	mm	2095
	12	Hauteur totale (mât élevé)	mm	4080
	13	Hauteur totale (toit de protection)	mm	2110
Performance	14	Longueur de la fourche	mm	1220
	15	Largeur de la fourche	mm	125
	16	Épaisseur de la fourche	mm	45
	17	Vitesse de conduite maximale (avec ou sans charge)	km/h	20/18
	18	Vitesse de levage maximale (avec charge)	mm/s	400
	19	Traction maximale (avec ou sans charge)	kn	10,5/15,5
Roues	20	Tenue de route en pente (avec ou sans charge)	%	20/15
	21	Angle d'inclinaison (avant/arrière)		12/6
	22	Poids en ordre de marche	Kg	4320
	23	Porte-à-faux avant	mm	465
	24	Empattement	mm	1700
	25	Voie avant	mm	1000
	26	Voie arrière	mm	970
	27	Pneu avant	mm	15-28x9
	28	Pneu arrière	mm	10-6.50

7 TONNES

CHARIOT A FOURCHE

5 TONNES



		CPCD70R	CPCD50R
Général	1 Modèle		
	2 Puissance nominale	Kg	7000
	3 Centre de charge	mm	500
	4 Type d'énergie		Diesel
	5 Transmission		hydraulique
Dimension	6 Hauteur de levage	mm	3000
	7 Hauteur de levage libre	mm	210
	8 Rayon de braquage	mm	3450
	9 Longueur totale	mm	4800
	10 Largeur totale		1995
	11 Hauteur totale (mât abaissé)	mm	2500
	12 Hauteur totale (mât élevé)	mm	4420
	13 Hauteur totale (toit de protection)	mm	2420
	14 Longueur de la fourche	mm	1220
	15 Largeur de la fourche	mm	150
	16 Epaisseur de la fourche	mm	65
Performance	17 Vitesse de conduite maximale (avec ou sans charge)	km/h	22/26
	18 Vitesse de levage maximale (avec charge)	mm/s	440
	19 Traction maximale (avec ou sans charge)	kn	62
	20 Tenue de route en pente (avec ou sans charge)	%	20/25
	21 Angle d'inclinaison (avant/arrière)		6/12
Roues	22 Poids en ordre de marche	Kg	9500
	23 Porte-à-faux avant	mm	632
	24 Empattement	mm	2250
	25 Voie avant	mm	1470
	26 Voie arrière	mm	1700
	27 Pneu avant	mm	625-15-14
	28 Pneu arrière	mm	625-15-14

*CHARIOTS À FOURCHE DISPONIBLES SUR COMMANDE

WECAN EXCLUSIVE PARTNER

HYDROMAC EST UNE SOCIÉTÉ TUNISIENNE SPÉCIALISÉE DANS LA VENTE DE MATÉRIELS DE MANUTENTION ET DE TRAVAUX PUBLIC DEPUIS 2012.

LES ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIELS HYDROMAC SONT CERTIFIÉS CE ET RÉSPÉCTENT LES NORMES DE SÉCURITÉ POUR LES PROFESSIONNELS DE TOUS MÉTIERS ; "LES BRIQUETTERIES, MARBRERIES, INDUSTRIELS, BTP..."

PARTENAIRE EXCLUSIF DE WECAN NOUS METTONS A VOTRE DISPOSITION LE SAVOIR FAIRE D'UNE ENTREPRISE MILITAIRE PRODUIANT DU MATERIEL FIABLE ET EFFICACE DEPUIS 40 ANS.

DIVERS ACCESSOIRES SONT DISPONIBLES EN FONCTION DES BESOINS ET DES MÉTIERS.

N'HÉSITEZ PAS A VISITER NOTRE SHOWROOM POUR DÉCOUVRIR NOTRE MATÉRIEL DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS TUNISIENS.



Easy work... Easy life!

HYDROMAC

TEL : +216 71 491 893 - FAX: +216 71 491 894

CONTACT 29 666 536

SHOWROOM: GP1 KM3 JEBAL JLOUD TUNIS
contact@hydromac.tn

WWW.HYDROMAC.TN